
ROTOWIND DX-TO| Luftridåer för värmepump, Toshiba

Egenskaper



- Energisnåla värmepumps luftridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Speciellt designat för att installeras i alla typer av karuselldörrar. Två möjliga layouter finns med skräddarsydda dimensioner.
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Cirkulär anodiserad
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Redo att kopplas till en TOBISHA inverterbar utomhusvärmespump (R410A/R32) med expansionsvalv.
  Kräver TOSHIBA DX Interface KIT anpassad för luftridå och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:
  Redo att kopplas till en TOSHIBA VRF värmepump (R410A) för utomhusbruk, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.
  Kräver TOSHIBA VRF Interface KIT anpassad för luftridåer, inställningsbar kontroll samt expansionsvalv. Vänligen vänd er till oss för konsultation.

Specifikationer

50Hz

Värmepump - DX 1:1			
Modell	**(m³/h)**		**(m)**
ROTO ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
ROTO ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
ROTO ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
ROTO ECG 2000 DX20-TO	3-4,2		
ROTO ECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
ROTO ECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
ROTO ECG 2500 DX28-TO	3-4,2		

Värmepump - VRF		
Modell	**(m³/h)**	**(m)**
ROTO ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

60Hz

Värmepump - DX 1:1			
Modell	**(m³/h)**		**(m)**
ROTO ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
ROTO ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
ROTO ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		

Modell	Värmepump - DX 1:1 (m³/h)	(m)
ROTO ECG 2000 DX20-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	

Modell	Värmepump - VRF (m³/h)	(m)
ROTO ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Dimensioner

