

## Egenskaper

Dekorativ, minimalistisk och elegant. ZEN luftridån är favoriten bland arkitekter och designers för olika projekt. Dess smarta design och höga prestanda skapar en perfekt blandning för att sammansmältas med en byggnads estetik och blir dessutom en aktiv del av inredningen. ZEN luftridå erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter, hur långt sträcker sig din fantasi?



- Dekorativ luftridå i modern arkitekturell stil Dess minimalistiska och smarta design gör den integrerbar i alla miljöer och erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter
- Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, säkerhets- eller informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med beställarens önskemål.
- Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga, så som galvaniserat stål, slät eller texturerad platta, trä, etc.
- Centralstruktur i galvaniserad stål med svart finish som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar "E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering. "A"-typ utan uppvärmning, endast luft. Valbar DX-expansionsspole
- Inkluderar Plug&Play kontroller med 7m RJ45 kablar och infraröda fjärrkontroller. Valbart: Smart kontroll (programmerbar, automatisk, smart, energisparfunktioner, Modbus RTU för BMS...)

## Specifikationer

50Hz

ouppvärmd				
Modell	Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)	(m <sup>3</sup> /h)	
ZEN M 1000 A	1980	2,5-3,5	-	
ZEN M 1500 A	2640	2,5-3,5	-	
ZEN M 2000 A	3960	2,5-3,5	-	
ZEN M 2500 A	4620	2,5-3,5	-	
ZEN G 1000 A	2400	3-4	-	
ZEN G 1500 A	3200	3-4	-	
ZEN G 2000 A	4800	3-4	-	
ZEN G 2500 A	5600	3-4	-	
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2	-	
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2	-	
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2	-	
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2	-	

elvärmd								
Modell	Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Elektrisk värmekapacitet 400Vx3 (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	2,5-3,5	-				
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	2,5-3,5	-				
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	2,5-3,5	-				
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	2,5-3,5	-				
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	3-4	-				
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4	-				
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	3-4	-				



Modell	Nominellt luftflöde (m³/h)	Elektrisk värmekapacitet 400Vx3 (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)	elvärm				
				(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	3-4	-				
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2	-				
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	-				
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2	-				
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2	-				

Modell	Nominellt luftflöde (m³/h)	Rekommenderad installationshöjd (m)	Värmekapacitet 80/60°C (kW)	Värmekapacitet 60/40°C (kW)	Värmekapacitet 50/40°C (kW)	Vattenvärm			
						(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
ZEN M 1000 P86	1860	2,5-3,5	9,84	-	-	-			
ZEN M 1500 P86	2480	2,5-3,5	14,23	-	-	-			
ZEN M 2000 P86	3720	2,5-3,5	22,17	-	-	-			
ZEN M 2500 P86	4340	2,5-3,5	27,69	-	-	-			
ZEN G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-	-			
ZEN G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-	-			
ZEN G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-	-			
ZEN G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-	-			
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-	-			
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-	-			
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-	-			
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-	-			
ZEN M 1000 P64	1860	2,5-3,5	-	9,22	-	-			
ZEN M 1500 P64	2480	2,5-3,5	-	13,65	-	-			
ZEN M 2000 P64	3720	2,5-3,5	-	19,7	-	-			
ZEN M 2500 P64	4340	2,5-3,5	-	23,48	-	-			
ZEN G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-	-			
ZEN G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-	-			
ZEN G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-	-			
ZEN G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-	-			
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-	-			
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-	-			
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-	-			
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-	-			
ZEN G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56	-			
ZEN G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37	-			
ZEN G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15	-			
ZEN G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76	-			
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5	-			
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86	-			
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24	-			
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38	-			

60Hz

Modell	ouppvärm		
	Nominellt luftflöde (m³/h)	Rekommenderad installationshöjd (m)	(m³/h)



ZEN G 1000 A 60Hz	2205	3-4	-
ZEN G 1500 A 60Hz	2940	3-4	-
ZEN G 2000 A 60Hz	4410	3-4	-
ZEN G 2500 A 60Hz	5145	3-4	-
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2	-
ZEN ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2	-
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2	-
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2	-
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2	-
ZEN ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2	-
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2	-
ZEN ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2	-

elvärm									
Modell	Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Elektrisk värmekapacitet 400Vx3 (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2	-					
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	-					
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2	-					
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2	-					

Vattenvärm									
Modell	Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)	Värmekapacitet 80/60°C (kW)	Värmekapacitet 60/40°C (kW)	Värmekapacitet 50/40°C (kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-	-			
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-	-			
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-	-			
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-	-			
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-	-			
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-	-			
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-	-			
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-	-			
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5	-			
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86	-			
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24	-			
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38	-			

Dimensioner

